

Ассортимент напольных весов УРАЛВЕС представлен более чем 120 моделями, что позволяет выбрать оптимальное решение для любой задачи.

- НПВ от 60 кг до 5 тонн
- 3 варианта конструкции грузоприемного устройства
- Исполнение из легированной или нержавеющей стали



Напольные платформенные весы с ограждением для взвешивания животных



ПРЕИМУЩЕСТВА

- режимы работы весового терминала: обычный (индикации веса), суммирования, взвешивания животных;
- 48-часовой ресурс работы в автономном режиме при отсутствии электропитания;
- возможность выборки массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- автоматическая и ручная установка нуля;
- оснащение весов шарнирными подпятниками снижает требования к поверхности, на которую они устанавливаются;
- конструкция измерительных элементов (тензодатчиков) позволяет защитить их от ударов и перегруза до 140% от НПВ;
- клеммная балансировочная коробка позволяет выполнять независимую регулировку показаний каждого датчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности весов по МОЗМ Р 76-1: 2006 и ГОСТ 29329-92	средний (III)
Класс точности датчиков	C3
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц	от 187 до 242 В
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала	4 м
Интерфейс связи с ПК	RS232
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Материал ГПУ	конструкционная сталь
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор)	IP67/IP56
Диапазон рабочих температур для ГПУ	от -30°C до +50°C
Диапазон рабочих температур для индикатора	от +5°C до +40°C
Гарантийный срок эксплуатации	1 год

Весы электронные МВСК зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 38523-08 и имеют сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A № 32594.

ОПИСАНИЕ

Платформенные весы с ограждением разработаны специально для животноводческих предприятий и могут применяться как для поголовного так и для группового взвешивания животных. Прямоугольная платформа весов комплектуется съемным ограждением с двумя калитками для удобства загона животных. Специальный режим взвешивания животных позволяет точно измерить массу движущихся животных даже при возникновении динамических нагрузок. Настил весовой платформы может быть выполнен из конструкционной или нержавеющей стали.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- грузоприёмное устройство весов (платформа);
- весовой индикатор КСК18 с интерфейсом RS232 для подключения к ПК;
- комплект тензодатчиков;
- клеммная балансирующая коробка;
- соединительный кабель;
- шарнирные подпятники 4 шт.;
- разъем интерфейса;
- кронштейн для крепления терминала к стойке;
- технический паспорт и руководство по эксплуатации весов;
- первичная Государственная поверка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дополнительно весы могут быть укомплектованы:
- настилом из нержавеющей стали – модификация ННС;
 - пандусами для более удобного загона животных;
 - стойкой для размещения весового индикатора;
 - удлиненным сигнальным кабелем (до 50 м);
 - термобоксом, позволяющим использовать весовой терминал при низких температурах;
 - программным обеспечением, позволяющим отслеживать результаты взвешивания на ПК;
 - программным обеспечением с возможностью доступа к значениям массы из 1С.

Модельный ряд	НПВ, т	НмПВ, кг	d, кг	Размеры, м	Масса весов, кг	Высота ГПУ, мм	Габариты и масса ограждения
МВСК-0,3	0,3	2	0,1	0,75 x 1,0	50	94-114	0,75x1,0x1,015 м, вес 50 кг
МВСК-0,5	0,5	4	0,2	1,0 x 1,5	95	94-114	1,0x1,5x1,015 м, вес 80 кг
МВСК-0,5	0,5	4	0,2	2,0 x 1,0	120	94-114	2,0x1,0x1,015 м, вес 90 кг
МВСК-1	1	10	0,5	1,0 x 1,5	95	94-114	1,0x1,5x1,015 м, вес 80 кг
МВСК-1	1	10	0,5	2,0 x 1,0	120	94-114	2,0x1,0x1,015 м, вес 90 кг
МВСК-1	1	10	0,5	1,5 x 1,5	125	94-114	1,5x1,5x1,015 м, вес 85 кг
МВСК-1,5	1,5	10	0,5	1,5 x 1,5	125	94-114	1,5x1,5x1,015 м, вес 85 кг
МВСК-2	2	20	1,0	1,5 x 1,5	125	94-114	1,5x1,5x1,015 м, вес 85 кг
МВСК-2	2	20	1,0	2,0 x 1,0	145	94-114	2,0x1,0x1,015 м, вес 90 кг
МВСК-2	2	20	1,0	2,0 x 1,5	170	94-114	2,0x1,5x1,015 м, вес 95 кг
МВСК-2	2	20	1,0	2,0 x 3,0	320	94-114	2,0x3,0x1,015 м, вес 130 кг
МВСК-3	3	20	1,0	1,5 x 1,5	145	94-114	1,5x1,5x1,015 м, вес 85 кг
МВСК-3	3	20	1,0	2,0 x 1,0	145	94-114	2,0x1,0x1,015 м, вес 90 кг
МВСК-3	3	20	1,0	2,0 x 1,5	190	94-114	2,0x1,5x1,015 м, вес 95 кг
МВСК-3	3	20	1,0	2,0 x 3,0	320	94-114	2,0x3,0x1,015 м, вес 130 кг
МВСК-5	5	40	2,0	1,5 x 1,5	180	96-116	1,5x1,5x1,015 м, вес 85 кг
МВСК-5	5	40	2,0	2,0 x 1,5	220	96-116	2,0x1,5x1,015 м, вес 95 кг
МВСК-5	5	40	2,0	2,0 x 3,0	360	96-116	2,0x3,0x1,015 м, вес 130 кг

высота арки ограждения от ГПУ 1,49 м

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

Наша компания занимается производством весоизмерительного оборудования под маркой «Уралвес» уже более 10 лет. За годы работы нашими специалистами регулярно совершенствовался модельный ряд продукции, выстроилась четкая система контроля качества, как металлоконструкций, так и измерительных элементов на всех этапах производства. Высокое качество и надежность оборудования «Уралвес» подтверждаются положительными отзывами клиентов и соответствующими сертификатами.